AEG

5000 60 cm Fristående Diskmaskin

GU5200C1SNW



Enkel och effektiv diskning
AEG 5000-serien diskar effektivt och avslutar torkningen med frisk luft. Den är rymlig och enkel att använda med tidsbaserade programval och en övre korg med justerbar höjd.

AEG 5000-serien diskar effektivt och avslutar torkningen med frisk luft. Den är rymlig och enkel att använda med tidsbaserade programval och en övre korg med justerbar höjd.

Produktfördelar



Slutför torkningen med frisk luft
AirDry avslutar torkningen med naturligt luftflöde. Mot slutet av programmet öppnas luckan automatiskt, vilket släpper in rumstempererad luft och ger en mer energieffektiv torkning. Upp till 3 gånger bättre torkning jämfört med stängda lucksystem.




Fundera inte över programval. Välj bara tid
Med TimeSelect-displayen behöver du inte fundera över programval. Välj bara hur lång tid du vill att disken ska ta – så anpassar diskmaskinen inställningarna automatiskt.



Ren disk på 30 minuter
När du behöver ren disk snabbt levererar QuickProgram resultat på bara 30 minuter. Ett snabbt och praktiskt val i vardagen.



Optimera prestanda med MachineCare
MachineCare-programmet är utvecklat för att avlägsna kalkavlagringar och fettansamlingar i maskinen och används tillsammans med ett särskilt rengöringsmedel så att din diskmaskin fortsätter att prestera på topp.



Sköljprogram för halvfull diskmaskin
När diskmaskinen inte är helt fylld behöver du inte starta ett komplett program. Rinse & Hold sköljer snabbt disken och minskar risken för dålig lukt och bakterietillväxt tills det är dags att köra en full maskin.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoProgram
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 rows of fixed tines, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Nedre korg: Low round rack frame,2 rear foldable tines
- ExtraHygiene, ExtraPower, GlassCare
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

AEG

5000 60 cm Fristående Diskmaskin

GU5200C1SNW

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd
Antal kuvert	13
Energiklass	C
Ljudnivå dB(A)	44
Färg	Vit
Inbyggnadsmått	820-880x600x570
Antal program	8
Antal temperaturer	3
Produktmått HxBxD, mm	818x596x570
Ljudklass	B
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	74
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9
Typ av gångjärn	Standard
Total effekt, W	1950
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Längd tömningsslang, cm	150

Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	150
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	ExtraHygiene, ExtraPower, GlassCare
Extra funktioner i appen	-
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej
Display	LED-display, 3 tecken
Installation	Fristående
Nettovikt, kg	34
EAN-kod	7333394175430
Produktnummer (PNC)	911 582 122