




Enkel och effektiv diskning

Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Produktfördelar

Använder frisk luft för att slutföra torkningen

AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.



Enkelt programval baserat på tid

Med TimeSet slipper du fundera på vilket program som passar. Välj bara när disken ska vara klar, ställ in önskad programlängd och tryck på start.



Ren disk på bara 30 minuter

När tiden är knapp levererar QuickClean-programmet ren disk på bara 30 minuter.



MachineClean-programmet bibehåller diskmaskinens prestanda

Bibehåll diskmaskinens effektivitet med MachineClean-programmet. Det speciella programmet och diskmedlet avlägsnar kalkavlagringar och fett i maskinen för ett skinande rent diskresultat.



Halvfull maskin? Skölj disken och kör en full maskin senare

Om det tar några dagar att fylla diskmaskinen kan du använda QuickRinse-programmet. Det sköljer bort matrester så att de inte torkar fast och förhindrar att dålig lukt uppstår under tiden.



- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Fixed tines, Low round rack frame
- ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	E	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå dB(A)	46	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Antal program	8	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Antal temperaturer	3	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Produktmått H x B x D, mm	818x596x570	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Ljudklass	C	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Sprayarm, typ	Standard
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED-display, 3 tecken
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061	Nettovikt, kg	34
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94	EAN-kod	7333394175720
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9	Produktnummer (PNC)	911 582 128
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		

