500 60 cm Fristående Diskmaskin

E52UE100SX

Enkel och effektiv diskning
Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Produktfördelar

Använder frisk luft för att slutföra torkningen
AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.

Enkelt programval baserat på tid

Med TimeSet slipper du fundera på vilket program som passar. Välj bara när disken ska vara klar, ställ in önskad programlängd och tryck på start.

Ren disk på bara 30 minuter
När tiden är knapp levererar QuickClean-programmet ren disk på bara 30 minuter.

MachineClean-programmet bibehåller diskmaskinens prestanda
Bibehåll diskmaskinens effektivitet med MachineClean-programmet. Det speciella programmet och diskmedlet avlägsnar kalkavlagringar och fett i maskinen för ett skinande rent diskresultat.

Halvfull maskin? Skölj disken och kör en full maskin senare
Om det tar några dagar att fylla diskmaskinen kan du använda QuickRinse-programmet. Det sköljer bort matrester så att de inte torkar fast och förhindrar att dålig lukt uppstår under tiden.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Fixed tines, Low round rack frame
- ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Electrolux

500 60 cm Fristående Diskmaskin

E52UE100SX

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd
Antal kuvert	13
Energiklass	E
Ljudnivå dB(A)	46
Färg	Rostfritt stål
Inbyggnadsmått	820-880x600x570
Antal program	8
Antal temperaturer	3
Produktmått H x B x D, mm	818x596x570
Ljudklass	C
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes
Glashållare i nedre korgen	-
Invändig belysning	Nej
DoorFitKit	Nej
Diskeffektindex	1.121
Torkeffektindex	1.061
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9
Typ av gångjärn	Standard
Total effekt, W	1950
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Längd tömningsslang, cm	150
Säkring, A	10
Tilloppsslang, cm	150
Tilloppsslang, typ	Aqua control
Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Sprayarm, typ	Standard
Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
Extra funktioner i appen	-
Hjul/Fötter	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Upphöjd installation	Nej
Display	LED-display, 3 tecken
Installation	Fristående
Nettovikt, kg	34
EAN-kod	7333394175737
Produktnummer (PNC)	911 582 129