Electrolux

# 500 60 cm Fristående Diskmaskin

## E52UC100SW



**Enkel och effektiv diskning**
Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

Electrolux 500-serien levererar skinande ren disk som slutför torkningen med frisk luft. Enkel användning, generöst utrymme och en justerbar övre korg.

## Produktfördelar



**Använder frisk luft för att slutföra torkningen**
AirDry använder frisk luft för att torka disken. Detta gör torkningsprestandan upp till tre gånger bättre jämfört med ett system med stängd lucka. Luckan öppnas automatiskt mot slutet av programmet för att släppa in frisk luft.



**Enkelt programval baserat på tid**

Med TimeSet slipper du fundera på vilket program som passar. Välj bara när disken ska vara klar, ställ in önskad programlängd och tryck på start.



**Ren disk på bara 30 minuter**
När tiden är knapp levererar QuickClean-programmet ren disk på bara 30 minuter.



**MachineClean-programmet bibehåller diskmaskinens prestanda**
Bibehåll diskmaskinens effektivitet med MachineClean-programmet. Det speciella programmet och diskmedlet avlägsnar kalkavlagringar och fett i maskinen för ett skinande rent diskresultat.



**Halvfull maskin? Skölj disken och kör en full maskin senare**
Om det tar några dagar att fylla diskmaskinen kan du använda QuickRinse-programmet. Det sköljer bort matrester så att de inte torkar fast och förhindrar att dålig lukt uppstår under tiden.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: 2 rows of fixed tines, Fällbar kopphylla, plastic handle ELUX
- Nedre korg: Low round rack frame,2 rear foldable tines
- ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost
- Program: 120 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTOClean, ECO, MachineClean, QuickClean, QuickRinse

Electrolux

# 500 60 cm Fristående Diskmaskin

## E52UC100SW

### Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Installation | Underbyggd |
| Antal kuvert | 13 |
| Energiklass | C |
| Ljudnivå dB(A) | 44 |
| Färg | Vit |
| Inbyggnadsmått | 820-880x600x570 |
| Antal program | 8 |
| Antal temperaturer | 3 |
| Produktmått H x B x D, mm | 818x596x570 |
| Ljudklass | B |
| Djup öppen dörr/lucka, mm | 1140 |
| Typ av bestickkorg/låda | Bestickkorg |
| Glashållare i nedre korgen | - |
| Invändig belysning | Nej |
| DoorFitKit | Nej |
| Diskeffektindex | 1.121 |
| Torkeffektindex | 1.061 |
| Energiförbrukning kWh/100 cykler | 74 |
| Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet) | 9.9 |
| Typ av gångjärn | Standard |
| Total effekt, W | 1950 |
| Sladdlängd, (ca) m | 1.5 |
| Längd tömningsslang, cm | 150 |
| Säkring, A | 10 |

| | |
|---|---|
| Tilloppsslang, cm | 150 |
| Tilloppsslang, typ | Aqua control |
| Översvämningsskydd | Hel botten och flottör |
| Vattenanslutning | Varmt/Kallt |
| Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge. | 190 |
| Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge. | 140 |
| Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge. | 270 |
| Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge. | 315 |
| Övre Sprayarm | Standard sprayarm |
| Sprayarm, typ | Standard |
| Extra funktioner | ExtraHygiene, GlassCare, PowerBoost |
| Extra funktioner i appen | - |
| Hjul/Fötter | 2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot |
| Upphöjd installation | Nej |
| Display | LED-display, 3 tecken |
| Installation | Fristående |
| Nettovikt, kg | 34 |
| EAN-kod | 7333394175775 |
| Produktnummer (PNC) | 911 582 133 |