Electrolux

700 Frys NoFrost

LUS7MD28W



Håll ingredienserna på topp. Ingen avfrostning behövs
Skydda livsmedelskvaliteten med 700 No Frost. MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen. No Frost förhindrar att is bildas, så att du aldrig behöver avfrosta den igen.

Skydda livsmedelskvaliteten med 700 No Frost. MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen. No Frost förhindrar att is bildas, så att du aldrig behöver avfrosta den igen.

Produktfördelar

No Frost MultiFlow: Skydda din mat
No Frost Multiflow ger stabil, jämn temperatur och luftfuktighet, samtidigt som behovet av avfrostning elimineras. Ge dina ingredienser ett bra skydd samtidigt som du sparar energi.

Snabb åtkomst med mekanism för enkel dörröppning
Det snabböppnande dörrhandtaget minskar vakuumet i skåpet vilket gör att dörren inte fastnar utan ger omedelbar åtkomst.



Kompressorn har 10 års garanti
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti.

Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.
Elektroniska kontroller ger dig möjlighet att justera inställningarna och temperaturen på frysskåpet.

OpenSpace ger flexibel förvaring i frysen
Få flexibla förvaringslösningar för din kyl-frys med OpenSpace-design, med glashyllor som enkelt kan tas bort för att förvara stora matvaror. Frysens översta del har öppna hyllor så inget kan gömmas i lådor.

- FrostFree
- Larm vid öppen dörr
- Larm vid hög temperatur
- Belysning: I toppanelen, LED
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Hyllor i säkerhetsglas
- Fryslådor: 5 fullbreda, Plastic With Foil Trims
- Handtag med snabböppningsfunktion

Electrolux

700 Frys NoFrost

LUS7MD28W

Tekniska specifikationer

Volym frys, l	278
Typ av dörr	Flat
Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650
Dörrhängning	Vänster och omhängbar
Energiklass	D
Installation	Fristående
Avfrostningsteknik	NoFrost
Hjul/Fötter	Justerbara fötter; fasta hjul bak
Köldmedel vikt	60
Sladdlängd, (ca) m	2.5
Energiförbrukning, kWh per år	198
Ljudnivå, dB(A)	38
Ljudklass	C
Belysning, frys	I toppanelen, LED
Säkerhet vid strömavbrott, h	15
Min. omgivande temperatur, °C	10
Infrysningskapacitet, kg/dygn	13
Klimatklass	SN-N-ST-T
Färg	Vit
Färg sida	Vit
Typ av handtag	SbS QDO
Längd handtag	Medium
Kondensor, placering	Bak
Platform	AYRAN 2.0
Matchande överskåp	OT450DW,O350WB1,OT700WB1,OT350WB1

Produktnummer (PNC)	922 717 275
EAN-kod	7333394036137

