Electrolux

700 Frys NoFrost

LUS7MD28X



Håll ingredienserna på topp. Ingen avfrostning behövs
Skydda livsmedelskvaliteten med 700 No Frost. MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen. No Frost förhindrar att is bildas, så att du aldrig behöver avfrosta den igen.

Skydda livsmedelskvaliteten med 700 No Frost. MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen. No Frost förhindrar att is bildas, så att du aldrig behöver avfrosta den igen.

Produktfördelar

No Frost MultiFlow: Skydda din mat
No Frost Multiflow ger stabil, jämn temperatur och luftfuktighet, samtidigt som behovet av avfrostning elimineras. Ge dina ingredienser ett bra skydd samtidigt som du sparar energi.

Snabb åtkomst med mekanism för enkel dörröppning
Det snabböppnande dörrhandtaget minskar vakuumet i skåpet vilket gör att dörren inte fastnar utan ger omedelbar åtkomst.



Kompressorn har 10 års garanti
Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti.

Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.
Elektroniska kontroller ger dig möjlighet att justera inställningarna och temperaturen på frysskåpet.

OpenSpace ger flexibel förvaring i frysen
Få flexibla förvaringslösningar för din kyl-frys med OpenSpace-design, med glashyllor som enkelt kan tas bort för att förvara stora matvaror. Frysens översta del har öppna hyllor så inget kan gömmas i lådor.

- FrostFree
- Larm vid öppen dörr
- Larm vid hög temperatur
- Belysning: I toppanelen, LED
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Hyllor i säkerhetsglas
- Fryslådor: 5 fullbreda, Plastic With Foil Trims
- Handtag med snabböppningsfunktion

Electrolux

700 Frys NoFrost

LUS7MD28X

Tekniska specifikationer

Volym frys, l	278	EAN-kod	7333394036151
Typ av dörr	Flat		
Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650		
Dörrhängning	Vänster och omhängbar		
Energiklass	D		
Installation	Fristående		
Avfrostningsteknik	NoFrost		
Hjul/Fötter	Justerbara fötter; fasta hjul bak		
Köldmedel vikt	60		
Sladdlängd, (ca) m	2.5		
Energiförbrukning, kWh per år	198		
Ljudnivå, dB(A)	38		
Ljudklass	C		
Belysning, frys	I toppanelen, LED		
Säkerhet vid strömavbrott, h	15		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningskapacitet, kg/dygn	13		
Klimatklass	SN-N-ST-T		
Färg	Rostfritt Stål med Antifingerprint		
Färg sida	Grå		
Typ av handtag	SbS QDO		
Längd handtag	Medium		
Kondensor, placering	Bak		
Platform	Ayran 2.0		
Produktnummer (PNC)	922 717 277		

