

**Håll ingredienserna på topp. Ingen avfrostning behövs**

Skydda livsmedelskvaliteten med 700 No Frost. MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen. No Frost förhindrar att is bildas, så att du aldrig behöver avfrosta den igen.

Skydda livsmedelskvaliteten med 700 No Frost. MultiFlow säkerställer stabil temperatur och luftfuktighet i hela frysen. No Frost förhindrar att is bildas, så att du aldrig behöver avfrosta den igen.

Produktfördelar**No Frost MultiFlow: Skydda din mat**

No Frost Multiflow ger stabil, jämn temperatur och luftfuktighet, samtidigt som behovet av avfrostning elimineras. Ge dina ingredienser ett bra skydd samtidigt som du sparar energi.

Snabb åtkomst med mekanism för enkel dörröppning

Det snabböppnande dörrhandtaget minskar vakuemet i skåpet vilket gör att dörren inte fastnar utan ger omedelbar åtkomst.

**Kompressorn har 10 års garanti**

Total trygghet med vetskapen om kompressorns 10-års garanti.

Välj frysinställningar med elektronisk touch kontroller.

Elektroniska kontroller ger dig möjlighet att justera inställningarna och temperaturen på frysskåpet.

OpenSpace ger flexibel förvaring i frysen

Få flexibla förvaringslösningar för din kyl-frys med OpenSpace-design, med glashyllor som enkelt kan tas bort för att förvara stora matvaror. Frysens översta del har öppna hyllor så inget kan gömmas i lådor.

- FrostFree
- Larm vid öppen dörr
- Belysning: I topppanelen, LED
- FastFreeze - snabbinfrysning
- Hyllor i säkerhetsglas
- Fryslådor: 5 fullbredda, Plastic With Foil Trims
- Handtag med snabböppningsfunktion

Tekniska specifikationer

Volym frys, l	278	Produktnummer (PNC)	922 717 327
Typ av dörr	Flat	EAN-kod	7333394082608
Produktmått H x B x D, mm	1860x595x650		
Dörrhängning	Vänster och omhängbar		
Energiklass	E		
Installation	Fristående		
Avfrostningsteknik	NoFrost		
Hjul/Fötter	Adjustable feet;Rear fixed rollers		
Köldmedel vikt	60		
Sladdlängd, (ca) m	2.5		
Energiförbrukning, kWh per år	248		
Ljudnivå, dB(A)	39		
Ljudklass	C		
Belysning, frys	I topppanelen, LED		
Säkerhet vid strömavbrott, h	15		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningskapacitet, kg/dygn	13		
Klimatklass	SN-N-ST-T		
Färg	Vit		
Färg sida	Vit		
Typ av handtag	SbS QDO		
Längd handtag	Medium		
Kondensor, placering	Bak		
Plattform	Ayran 2.0		
Matchande överskåp	OT450DW,O350WB1,OT700WB1,OT350WB1		

