



Visa upp ditt vin. Med stil

8000 Perfect Shelving visar upp din vinkollektion med hållbara trähyllor i premiumklassen. Utformad med ett perfekt mellanrum för att passa alla vanliga 750 ml flaskor, inklusive din favoritchampagne, utan att repa etiketterna.

8000 Perfect Shelving visar upp din vinkollektion med hållbara trähyllor i premiumklassen. Utformad med ett perfekt mellanrum för att passa alla vanliga 750 ml flaskor, inklusive din favoritchampagne, utan att repa etiketterna.

Produktfördelar



Visa upp din kollektion. Med Perfect Shelving

Du har byggt upp en unik vinkollektion. Perfect Shelving hjälper dig att visa upp den. Visa upp din kollektion med hyllor som har exakt rätt plats för att rymma alla vanliga 750 ml flaskor, inklusive Champagne, utan att repa etiketten.

Förlita dig på rätt temperatur. Med Single-Zone Pro

Vinkylen Single-Zone Pro kan ställas in på en temperatur mellan 5 och 20 °C för servering eller mellan 12 och 14 °C för att lagra alla sorters vin.



Lagra vinet i optimal miljö med fem grundläggande lagringsfunktioner för proffs

Vinets kvalitet bevaras med våra fem grundläggande lagringsfunktioner: temperaturstabilitet, automatisk fuktighet över 50 %, ett mörkt lagringsutrymme, en vibrationsfri miljö och ett luftflöde av god kvalitet.

Wine Stain Protection håller hyllorna som nya

Trähyllorna i vinkylen 8000 Perfect Shelving är behandlade med Wine Stain Protection, vilket förhindrar att droppar och spill tränger in i träet och lämnar fläckar. Resultatet är hyllor som är lätta att rengöra och ser nya ut längre.

- Touchkontroll
- Teleskopiska utdragsskenor för enkel åtkomst och god överblick över dina flaskor.
- Dörrhängning: Drop Down

Tekniska specifikationer

Energiklass	F
Antal zoner	1
Antal flaskor	15
Min. omgivande temperatur, °C	16
Belysning, kyl	Invändig, LED
Volym kyl, l	49
Ljudklass	C
Energiförbrukning, kWh per år	100
Klimatklass	N-ST
Ljudnivå, dB(A)	38
Installation	Inbyggd
Volym, l Vinkyl	49.4
Färg	Black Glossy Glass
Total effekt, W	90
Sladdlängd, (ca) m	1.8
Nettovikt, kg	28.6
Bruttovikt, kg	30.8
Installation	BI bred dörr
Dörrhängning	Drop Down
Elkontakt	Stickkontakt
Frekvens, Hz	50
Partnerkod	KR Open
Placering kontrollpanel	I toppanelen, Invändigt
Total volym, l	49
Max. omgivande temperatur, °C	38

Höjd, mm	456
Bredd, mm	596
Djup, mm	581
Inbyggnadsmått Höjd, mm	442
Inbyggnadsmått Bredd, mm	560

