



Låt vinet ta plats på premiumklassade hyllor

7000 Perfect Shelving visar upp din vinkollektion med hållbara trähyllor i premiumklassen. Utformad med ett perfekt mellanrum för att passa alla vanliga 750 ml flaskor, inklusive din favoritchampagne, utan att repa etiketterna.

7000 Perfect Shelving visar upp din vinkollektion med hållbara trähyllor i premiumklassen. Utformad med ett perfekt mellanrum för att passa alla vanliga 750 ml flaskor, inklusive din favoritchampagne, utan att repa etiketterna.

Produktfördelar



Visa upp din kollektion. Med Perfect Shelving

Du har byggt upp en unik vinkollektion. Perfect Shelving hjälper dig att visa upp den. Visa upp din kollektion med hyllor som har exakt rätt plats för att rymma alla vanliga 750 ml flaskor, inklusive Champagne, utan att repa etiketten.



Förlita dig på rätt temperatur. Med Single-Zone Pro

Vinkylan Single-Zone Pro kan ställas in på en temperatur mellan 5 och 20 °C för servering eller mellan 12 och 14 °C för att lagra alla sorters vin.

Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner

Ger perfekta förhållanden för lagring av dina viner som kan åldras stabilt med våra fem grundläggande lagringsfunktioner: stabil temperatur, fuktighet över 50 %, ett mörkt förvaringsutrymme, en vibrationsfri miljö och ett luftflöde av god kvalitet.

- Touchkontroll
- Teleskopiska utdragsskenor för enkel åtkomst och god överblick över dina flaskor.
- Ljud- och ljussignal vid öppen dörr
- Dörrhängning: Höger och omhängbar

Tekniska specifikationer

Energiklass	G	Bredd, mm	295
Antal zoner	1	Djup, mm	573
Antal flaskor	18	Inbyggnadsmått Höjd, mm	820
Min. omgivande temperatur, °C	10	Inbyggnadsmått Bredd, mm	300
Belysning, kyl	Invändig, LED	Inbyggnadsmått Djup, mm	560
Volym kyl, l	56		
Ljudklass	C		
Energiförbrukning, kWh per år	139		
Klimatklass	SN-N-ST		
Ljudnivå, dB(A)	38		
Installation	Inbyggd		
Volym, l Vinkyl	56.2		
Färg	Matt Black		
Sladdlängd, (ca) m	1.8		
Nettovikt, kg	30		
Bruttovikt, kg	31		
Installation	BI bred dörr		
Dörrhängning	Höger och omhängbar		
Elkontakt	Stickkontakt		
Frekvens, Hz	50		
Partnerkod	KR Open		
Placering kontrollpanel	Invändigt nederkant		
Total volym, l	56		
Max. omgivande temperatur, °C	38		
Höjd, mm	818		

