



Visa upp ditt vin. Med stil

8000 Perfect Shelving visar upp din vinkollektion med hållbara trähyllor i premiumklassen. Utformad med ett perfekt mellanrum för att passa alla vanliga 750 ml flaskor, inklusive din favoritchampagne, utan att repa etiketterna.

8000 Perfect Shelving visar upp din vinkollektion med hållbara trähyllor i premiumklassen. Utformad med ett perfekt mellanrum för att passa alla vanliga 750 ml flaskor, inklusive din favoritchampagne, utan att repa etiketterna.

Produktfördelar



Visa upp din kollektion. Med Perfect Shelving

Du har byggt upp en unik vinkollektion. Perfect Shelving hjälper dig att visa upp den. Visa upp din kollektion med hyllor som har exakt rätt plats för att rymma alla vanliga 750 ml flaskor, inklusive Champagne, utan att repa etiketten.



Optimala temperaturer. Med Dual-Zone Pro

Dual-Zone Pro har två separata avdelningar som kan ställas in separat för att hålla dina viner i sin optimala serveringstemperatur: 6–12 °C för vita viner eller mousserande viner och 14–20 °C för röda viner. Eller ställ in en zon mellan 12–14 °C för lagring.

Skydda dina viner med våra fem grundläggande lagringsfunktioner

Ger perfekta förhållanden för lagring av dina viner som kan åldras stabilt med våra fem grundläggande lagringsfunktioner: stabil temperatur, fuktighet över 50 %, ett mörkt förvaringsutrymme, en vibrationsfri miljö och ett luftflöde av god kvalitet.

- Touchkontroll
- Teleskopiska utdragsskenor för enkel åtkomst och god överblick över dina flaskor.
- Ljud- och ljussignal vid öppen dörr
- Dörrhängning: Höger och omhängbar

Tekniska specifikationer

Energiklass	G	Höjd, mm	818
Antal zoner	2	Bredd, mm	595
Antal flaskor	40	Djup, mm	577
Min. omgivande temperatur, °C	10	Inbyggnadsmått Höjd, mm	820
Belysning, kyl	Invändig, LED	Inbyggnadsmått Bredd, mm	600
Volym kyl, l	122		
Ljudklass	B		
Energiförbrukning, kWh per år	146		
Klimatklass	SN-N-ST		
Ljudnivå, dB(A)	33		
Installation	Inbyggd		
Volym, l Vinkyl	122		
Färg	Matt Black		
Total effekt, W	70		
Sladdlängd, (ca) m	1.8		
Nettovikt, kg	30		
Bruttovikt, kg	32		
Installation	BI bred dörr		
Dörrhängning	Höger och omhängbar		
Elkontakt	Stickkontakt		
Frekvens, Hz	50		
Partnerkod	KR Open		
Placering kontrollpanel	Mitten invändigt		
Total volym, l	122		
Max. omgivande temperatur, °C	38		

