



Varje hylla. Jämn temperatur

Kylskåpet 6000 DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla är jämt nedkyld, från topp till botten, bevarar ingredienserna och skyddar kvaliteten.

Kylskåpet 6000 DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla är jämt nedkyld, från topp till botten, konserverar ingredienserna och skyddar kvaliteten.

Produktfördelar



Jämn temperatur på varje hylla. Med DynamicAir

DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt för att förhindra varma zoner. Förhindrar bakterietillväxt. Håller livsmedlen färska.

Innovation för en ny era. Unikt kylskåp tillverkad med återvunnen plast

En ny era för kylning. Vi presenterar vårt kylskåp med innerfoder av 70 % återvunnen plast. Plast från kasserade kylskåp används för att tillverka nya. Det här cirkulära kretsloppet medverkar till minskat avfall.

*Inre rHIPS tillverkad av upp till 70 % återvunnen plast, vilket utgör totalt 13 % av kylens plast

Frysutrymme. I kylan. Fyrstjärnigt fack

Frys mat säkert i kylskåpet. I det fyrstjärniga frysacket i kylskåpet kan du frysa in din färska mat ner till -18°C . Perfekt för att effektivt frysa mindre mängder eller färdiglagade rätter.



Stor utdragbar låda: rymlig nog för obegränsad åtkomst

Den stora lådan går att dra ut helt, vilket gör att du enkelt och smidigt kommer åt alla matvaror. Med sin rymliga kapacitet är den optimal för förvaring och organisation av större livsmedel. Perfekt för kylning av stora flaskor.



Praktiskt dörrlarm

Signalen ljuder om dörren lämnats öppen under en viss tid, så att du snabbt kan stänga den.



- Höjd x Bredd x Djup (mm): 1772 x 546 x 549
- 1780 mm inbyggnadshöjd
- Frysack: 4-stjärnigt
- För helintegrering, installation med glidskenor
- CoolMatic - snabbkylning
- Ljud och ljuslarm vid hög temperatur
- Larm vid öppen dörr

Tekniska specifikationer

Volym kyl, l	264
Typ av dörr	Integrerad
Produktmått H x B x D, mm	1772x546x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550
Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Integrerat med glidskenor
Energiklass	E
Snabbkylning	CoolMatic
Volym, l 4 STAR	21.9
Avfrostning 4 STAR	M
Köldmedel vikt	48
Sladdlängd, (ca) m	2.4
Energiförbrukning, kWh per år	166
Infrysningskapacitet, kg/dygn	5.5
Säkerhet vid strömbavbrott, h	14
Min. omgivande temperatur, °C	10
Ljudnivå, dB(A)	31
Klimatklass	SN-N-ST
Färg	Vit
Färg sida	Vit
Kondensor, placeering	Bak
Plattform	Genesi
Produktnummer (PNC)	923 583 341
EAN-kod	7333394072890

