



Varje hylla. Jämn temperatur

Kylskåpet 6000 DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla är jämt nedkyld, från topp till botten, bevarar ingredienserna och skyddar kvaliteten.

Kylskåpet 6000 DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla är jämt nedkyld, från topp till botten, bevarar ingredienserna och skyddar kvaliteten.

Produktfördelar

Jämn temperatur på varje hylla. Med DynamicAir

DynamicAir ger ett konstant luftflöde som garanterar en stabil temperatur i hela kylskåpet. Varje hylla kyls jämnt för att förhindra varma zoner. Förhindrar bakterietillväxt. Håller livsmedlen färska.



Innovation för en ny era. Unikt kylskåp tillverkad med återvunnen plast

En ny era för kylning. Vi presenterar vårt kylskåp med innerfoder av 70 % återvunnen plast. Plast från kasserade kylskåp används för att tillverka nya. Det här cirkulära kretsloppet medverkar till minskat avfall.

*Inre rHIPS tillverkad av upp till 70 % återvunnen plast, vilket utgör totalt 13 % av kylens plast

Kompressorn har 10 års garanti

För extra trygghet ingår 10 års garanti på kompressorn. Garantin täcker arbete, transport, upphämtning och påfyllning av gas samt underhåll och service.



Den elektroniska touchkontrollen ger precis funktionskontroll

Med en responsiv och tydlig display kan du precis ställa in temperaturen och du får enkelt tillgång till produktens funktioner med den elektroniska touchkontrollen.

Ett särskilt utrymme för olika typer av mat. Med ExtraZone

Organisera kylskåpet och undvik att blanda olika typer av mat med ExtraZone-lådan. Förbättrar tillgängligheten för olika typer av mat, håller färska livsmedel inom räckhåll och gör det lätt att se vad som finns.



- Höjd x Bredd x Djup (mm): 1769 x 557 x 549
- 1780 mm inbyggnadshöjd
- För helintegrering, med door-on-door installation
- CoolMatic - snabbkylning
- Semesterläge
- CleanAirControl luftfilter
- Larm vid öppen dörr
- Mjukstängande dörr

Tekniska specifikationer

Volym kyl, l	310
Typ av dörr	Integrerad
Produktmått HxBxD, mm	1769x557x549
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	1780x560x550
Dörrhängning	Höger och omhängbar
Installation	Integrerat med Door-on Door montering
Energiklass	D
Snabbkylning	CoolMatic
Köldmedel vikt	42
Sladdlängd, (ca) m	2.4
Energiförbrukning, kWh per år	91
Min. omgivande temperatur, °C	10
Ljudnivå, dB(A)	32
Klimatklass	SN-N-ST
Färg	Vit
Färg sida	Vit
Kondensor, placeering	Bak
Plattform	Genesi
Produktnummer (PNC)	923 584 346
EAN-kod	7333394074559

