



Snabb temperaturåterställning för att skydda maten på bästa sätt

Kyl-frys 500 ColdSense återställs snabbt till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning, tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

Modell 500 ColdSense Kyl-frys återgår snabbt till korrekt temperatur efter att dörren har öppnats och stängts tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta hjälper till att undvika att maten får en temperaturchock och förhindrar att den förstörs, vilket reducerar matsvinn med upp till 20 %.*

Produktfördelar



ColdSense skyddar maten genom snabb stabilisering av temperaturen

ColdSense använder precisa temperatursensorer som snabbt återställer kyl-frysens till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.



Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta

Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller frysens temperatur för att förhindra uppbyggnad av is. För bättre prestanda och mindre underhåll.



Kompressorn har 5 års garanti

Total trygghet med vetskapen om kompressorns 5-års garanti

Välj kylinställningar med elektroniska kontroller

Elektroniska kontroller ger dig möjlighet att justera inställningarna och temperaturen på kylskåpet.



Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze

Snabbinfrysningssystemet FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, konsistens, smak och alla hälsofördelar.

- Elektronisk styrning
- Automatisk avfrostning i kylan
- LowFrost technology
- Glashyllor i frysen
- Belysning kyl: Invändig, LED

Tekniska specifikationer

Volym Kyl/Frys, l	165/41	EAN-kod	7333394012353
Typ av dörr	Flat		
Produktmått H x B x D, mm	1434x550x547		
Installation	Fristående		
Dörrhängning	Höger och omhängbar		
Energiklass	E		
Antal Kompressorer/Termostater	1K/1T		
Avfrostningsteknik	LowFrost		
Hjul/Fötter	Adjustable feet;Front		
Köldmedel vikt	50		
Sladdlängd, (ca) m	2.5		
Energiförbrukning, kWh per år	177		
Ljudnivå, dB(A)	39		
Ljudklass	C		
Säkerhet vid strömavbrott, h	12		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningskapacitet, kg/dygn	2.7		
Klimatklass	SN-N-ST		
Färg	Vit		
Färg sida	Vit		
Typ av handtag	Integrerat		
Längd handtag	Kort		
Kondensor, placeering	Sida		
Plattform	OEM		
Produktnummer (PNC)	925 992 305		

