

**Tar effektivt bort matos för ett fräscht kök**

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar**ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt**

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.

**Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination**

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.

**Fettfilter med tillförlitlig prestanda**

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 250 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 49/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3, knappar
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Tryckknappstyrning med 3, knappar hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 230/415/ m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Grå	EAN-kod	7332543668106
Antal hastigheter	3, knappar	Nettovikt, kg	9.95
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Bruttovikt, kg	12.6
Lamptyp	LED Spotlight	Mått HxBxD, mm	339x560x298
Energieffektivitetsklass	C	Installation	Utdragbar fläkt
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	250/600/-	Fettfilter	2
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	49/68/-	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Anslutningsstos, mm	150
Min. avstånd till gashäll, cm	50	Kolfilter standard, OdourClean	Kan köpas som tillbehör
Årlig energiförbrukning, kWh	87.4	Kolfilter standard, OdourClean, modell	ECFB02ST
Storlek	60	Kolfilter OdourCleanPlus, modell	Finns inget till denna modell
Recirkulering	Ja	Kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Frånluft	Ja	Kolfilter OdourCleanPlus	-
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Kolfilter OdourCleanPro	-
Antal lampor	2	Serie och Tema	500 FLEX
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C	Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	250/600/-
Belysningseffektivitetsklass	A	Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	49/68/-
Recirkulering Min, m³/h	230	Motortyp	Standard
Recirkulering Max, m³/h	415	Typ av kontroller	Tryckknappar
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62	Belysning	2, LED Spotlight
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	73	Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	50/50
Produktnummer (PNC)	942 022 116	Elkontakt	Stickkontakt

