


Låt hällen sköta fläkten

600 Hob2Hood® justerar automatiskt fläktens inställningar. När du lagar mat anpassas fläkten efter ändringarna du gör på hällen, så att du kan fokusera helt på matlagningen.

600 Hob2Hood® justerar automatiskt fläktens inställningar. När du lagar mat anpassas fläkten efter ändringarna du gör på hällen, så att du kan fokusera helt på matlagningen.

Produktfördelar
Hob2Hood®. Köksfläkt med handsfree-system

Med funktionen Hob2Hood® tänds fläktens belysning automatiskt när du slår på hällen. Medan du lagar mat anpassas fläkthastigheten efter hällens värmeinställningar, vilket effektivt avlägsnar matos.


ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.


Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.


Grease Filter Plus för effektiv prestanda

Grease Filter Plus ger effektiv fettfiltrering och bidrar till en renare matlagingsmiljö. Filtret är lätt att rengöra för hand eller i diskmaskin och bibehåller sin höga prestanda för bästa möjliga resultat.

Inga fler gissningar med aviseringar för filterunderhåll

Nu behöver du inte längre komma ihåg när du ska rengöra dina filter. Fläkten har ett praktiskt aviseringssystem som påminner dig när fett- och kolfiltret behövs rengöras – så att du slipper hålla koll själv.



- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 80 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 580 / 300 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 700 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 54/67/68dB(A)
- Antal hastigheter: 3 + intensiv
- Typ av lampa och antal: LED Spotlight, 2
- Perimetriskt utsug
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3 + intensiv hastigheter
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Fjärrkontroll finns som tillbehör
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 295/430/435 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Svart	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	74
Antal hastigheter	3 + intensiv	Produktnummer (PNC)	942 022 580
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	EAN-kod	7332543793952
Lamptyp	LED Spotlight	Nettovikt, kg	10.3
Energieffektivitetsklass	A	Bruttovikt, kg	12.9
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	300/580/700	Mått HxBxD, mm	331x770x300
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	54/67/68	Installation	Inbyggbar fläkt
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Fettfilter	2
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Material fettfilter	Aluminium nät
Min. avstånd till gashäll, cm	57	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Årlig energiförbrukning, kWh	55.2	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	80	Kolfilter standard, OdourClean	Kan köpas som tillbehör
Recirkulering	Ja	Kolfilter standard, OdourClean, modell	ECFB01ST
Frånluft	Ja	Kolfilter OdourCleanPlus, modell	ECFBPL02
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Antal lampor	2	Kolfilter OdourCleanPlus	Kan köpas som tillbehör
Hob2Hood (H2H)	Ja	Kolfilter OdourCleanPro	-
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Serie och Tema	600
Belysningseffektivitetsklass	A	Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	300/580/700
Recirkulering Min, m³/h	295	Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	54/67/68
Recirkulering Max, m³/h	430	Motortyp	Standard
Recirkulering Intensiv, m³/h	435	Typ av kontroller	Tryckknappar
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	62	Belysning	2, LED Spotlight

