Köksfläkt 500 ExtractionTech 60 cm

LFG426W



Tar effektivt bort matos för ett fräscht kök
Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar



ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt
ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagningsmiljö.



Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination
Pure Illumination ger intensiv belysning för full synlighet under matlagningen. LED-lamporna lyser upp hela matlagningsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.



Fettfilter med tillförlitlig prestanda
Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.

- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 215 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/68/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/525/ m³/h

Electrolux

Köksfläkt 500 ExtractionTech 60 cm

LFG426W

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	EAN-kod	7332543800032
Antal hastigheter	3	Nettovikt, kg	10.9
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Bruttovikt, kg	14.1
Lamptyp	LED	Mått HxBxD, mm	396x598x440.5
Energieffektivitetsklass	A	Installation	Inbyggbar fläkt
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	215/600/-	Fettfilter	2
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/68/-	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till el.häll, cm	43	Anslutningsstos, mm	150
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Kolfilter standard, OdourClean	Kan köpas som tillbehör
Årlig energiförbrukning, kWh	51.3	Kolfilter standard, OdourClean, modell	MCFB82ST
Storlek, cm	60	Kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB83PL
Recirkulering	Ja	Kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75PR
Frånluft	Ja	Kolfilter OdourCleanPlus	Kan köpas som tillbehör
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Kolfilter OdourCleanPro	Kan köpas som tillbehör
Antal lampor	2	Serie och Tema	500 FLEX
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	215/600/-
Belysningseffektivitetsklass	A	Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	46/68/-
Recirkulering Min, m³/h	205	Motortyp	Standard
Recirkulering Max, m³/h	525	Typ av kontroller	Tryckknappar
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	56	Belysning	2, LED
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	75	Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	43/65
Produktnummer (PNC)	942 022 588	Elkontakt	Stickkontakt

