

**A reliable hood for clean kitchen air**

The 300 ExtractionTech Standard cooker hood efficiently removes cooking odours from your kitchen with its reliable motor. Enjoy a consistently fresh and pleasant environment every time you cook.

Vår 300 fläkt med LED-lampor kräver betydligt mindre energi än andra ljuskällor och har även längre livslängd. Denna belysning är praktisk och effektiv och ger god synlighet när du lagar mat, oavsett behov.

Produktfördelar**ExtractionTech Standard. Effektiv fläktprestanda**

Fläkten ExtractionTech Standard har en pålitlig motor som effektivt tar bort matos under matlagningen. För en fräsch och ren köksmiljö – varje dag.

**Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination**

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. De energieffektiva LED-lamporna lyser upp hela matlagningssytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.

Fettfilter med tillförlitlig prestanda

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.



- Typ av installation: Inbyggbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 420 / 165 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 44/62/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 135/340/ m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	EAN-kod	7332543800070
Antal hastigheter	3	Nettovikt, kg	10
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Bruttovikt, kg	13.2
Lamptyp	LED	Mått HxBxD, mm	396x598x440.5
Energieffektivitetsklass	C	Installation	Inbyggbar fläkt
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	165/420/-	Fettfilter	2
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	44/62/-	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Fettfiltereffektivitetsklass	D	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till el.häll, cm	43	Anslutningsstos, mm	150
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Kolfilter medföljer	Tillbehör som kan köpas valfritt
Årlig energiförbrukning, kWh	56.9	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB82ST
Storlek	60	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB83PL
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75PR
Frånluft	Ja	OdourClean Plus Carbon /Long Life-filter medföljande	Optional Accessory
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	OdourClean Pro Carbon filter	Optional accessory
Antal lampor	2	Serie och Tema	300
Flödesdynamisk effektivitetsklass	C	Kapacitet Min/Max/Int, m ³ /h	165/420/-
Belysningseffektivitetsklass	A	Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	44/62/-
Recirkulering Min, m ³ /h	135	Motortyp	Standard
Recirkulering Max, m ³ /h	340	Typ av kontroller	Tryckknappar
Ljudeffektivnivå Recirkulering Min, dB (A)	47	Belysning	2, LED
Ljudeffektivnivå Recirkulering Max, dB (A)	67		
Produktnummer (PNC)	942 022 592		

