

**Rena luften snabbt och effektivt**

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

**Produktfördelar****Håll köksluften ren med denna kraftfulla fläktmotor**

Denna kraftfulla, avancerade fläktmotor garanterar att ditt kök fortsätter att vara fritt från oönskade ångor, matos och matlagingsdofter. Rena luften snabbt och effektivt.

**Lång livslängd och bra belysning – låt LED-lampor visa vägen**

Njut av expertbelysning medan du lagar mat. Våra LED-lampor använder betydligt mindre energi än andra ljuskällor och ger god synlighet i köket så att du kan laga mat på ett enklare och tryggare sätt.

**Standardfettfilter för ett rent kök**

Vårt tillförlitliga fettfilter gör att du alltid kan njuta av ett rent kök. När ett nytt filter behövs kan det antingen tvättas eller bytas ut. Ditt kök håller sig fräscht längre.

**Elektriska kontroller – lättillgängliga justeringsfunktioner**

Intuitiva elektroniska kontroller innebär att alla inställningar på köksfläkten smidigt kan justeras på ett och samma ställe.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 445 / 235 m<sup>3</sup>/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 660 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/60/69dB(A)
- Antal hastigheter: 3+Intensive; Micro switch
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3+Intensive; Micro switch hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Ljudnivå recirkulation, min/max/intensiv: 57/72dB(A)
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/415/495 m<sup>3</sup>/h

**Tekniska specifikationer**

Färg	Vit	Produktnummer (PNC)	942 022 621
Antal hastigheter	3+Intensive; Micro switch	EAN-kod	7332543810246
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	Nettovikt, kg	11.7
Lamptyp	LED	Bruttovikt, kg	13.5
Energieffektivitetsklass	A	Mått HxBxD, mm	395x598x300
Kapacitet, min/max/intensive (m <sup>3</sup> /h)	235/445/660	Installation	Utdragbar fläkt
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/60/69	Fettfilter	2
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till el.häll, cm	45	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Anslutningsstos, mm	150
Årlig energiförbrukning, kWh	57.4	Spänning, V	220-240
Storlek	60	Kolfilter medföljer	Nej
Recirkulering	Ja	Passande kolfilter, OdourClean, modell	MCFB71
Frånluft	Ja	Passande kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB73
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Passande kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75
Antal lampor	1	Flödesdynamisk effektivitetsindex	29.6
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Fettfiltreringseffektivitet (%)	75.1
Belysningseffektivitetsklass	A	Belysningseffektivitet (lux/W)	51.948051948052
Recirkulering Min, m <sup>3</sup> /h	205	Typ av filter	Aluminium
Recirkulering Max, m <sup>3</sup> /h	415		
Recirkulering Intensiv, m <sup>3</sup> /h	495		
Ljudeffektivitet Recirkulering Min, dB (A)	57		
Ljudeffektivitet Recirkulering Max, dB (A)	72		

