

**Tar effektivt bort matos för ett fräscht kök**

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

När du vill rena köksluften snabbt behöver du 600 ExtractionTech. Den har en kraftfull motor med två hastigheter – det har aldrig varit enklare att ta bort oönskade lukter eller matos från köket.

Produktfördelar**ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt**

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.

**Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination**

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.

**Fettfilter med tillförlitlig prestanda**

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.

- Typ av installation: Utdragbar fläkt, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 445 / 235 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 660 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 46/60/69dB(A)
- Antal hastigheter: 3 + Intensiv, knappar
- Typ av lampa och antal: LED, 1
- Elektronisk tryckknappstyrning med 3 + Intensiv, knappar hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 205/415/495 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Produktnummer (PNC)	942 022 621
Antal hastigheter	3 + Intensiv, knappar	EAN-kod	7332543810246
Typ av kontrollpanel	Elektroniska tryckknappar	Nettovikt, kg	11.7
Lamptyp	LED	Bruttovikt, kg	13.5
Energieffektivitetsklass	A	Mått HxBxD, mm	395x598x300
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	235/445/660	Installation	Utdragbar fläkt
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	46/60/69	Fettfilter	2
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till el.häll, cm	45	Sladdlängd, (ca) m	1.4
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Anslutningsstos, mm	150
Årlig energiförbrukning, kWh	57.4	Kolfilter standard, OdourClean	Kan köpas som tillbehör
Storlek	60	Kolfilter standard, OdourClean, modell	MCFB82ST
Recirkulering	Ja	Kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB83PL
Frånluft	Ja	Kolfilter OdourCleanPro, modell	MCFB75PR
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Kolfilter OdourCleanPlus	Kan köpas som tillbehör
Antal lampor	1	Kolfilter OdourCleanPro	Kan köpas som tillbehör
Flödesdynamisk effektivitetsklass	A	Serie och Tema	500
Belysningseffektivitetsklass	A	Kapacitet Min/Max/Int, m ³ /h	235/445/660
Recirkulering Min, m ³ /h	205	Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	46/60/69
Recirkulering Max, m ³ /h	415	Motortyp	Standard
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	495	Typ av kontroller	Tryckknappar
Ljudeffektivnivå Recirkulering Min, dB (A)	57	Belysning	1, LED slinga
Ljudeffektivnivå Recirkulering Max, dB (A)	72	Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	45/65

