



Tar effektivt bort matos för ett fräscht kök

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

Fläkten 500 ExtractionTech Plus renar köksluften snabbt och effektivt med en kraftfull motor. Ta enkelt bort även de starkaste lukterna och njut av ett kök som känns fräscht varje gång du lagar mat.

Produktfördelar



ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.



Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. LED-lamporna lyser upp hela matlagingsytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.



Fettfilter med tillförlitlig prestanda

Upplev pålitlig fettfiltrering. Filtret är designat för din bekvämlighet och kan enkelt rengöras för hand eller i diskmaskin, så att ditt kök hålls fräscht och din fläkt presterar på topp.

- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 60 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 600 / 290 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 52/69/dB(A)
- Antal hastigheter: 3
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Tryckknappstyrning med 3 hastigheter
- Kallrasskydd
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 280/490/ m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Rostfri	EAN-kod	7333394143798
Antal hastigheter	3	Nettovikt, kg	12.5
Typ av kontrollpanel	Tryckknappar	Bruttovikt, kg	16.9
Lamptyp	LED	Mått HxBxD, mm	1180x598x460
Energieffektivitetsklass	B	Installation	Vägghängd designkåpa
Kapacitet, min/max/intensive (m3/h)	290/600/-	Fettfilter	2
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	52/69/-	Material fettfilter	Aluminium nät
Fettfiltereffektivitetsklass	C	Sladdlängd, (ca) m	1.35
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Anslutningsstos, mm	150
Min. avstånd till gashäll, cm	65	Spänning, V	220-240
Årlig energiförbrukning, kWh	64.8	Kolfilter standard, OdourClean	Kan köpas som tillbehör
Storlek	60	Kolfilter standard, OdourClean, modell	MCFB97
Recirkulering	Ja	Kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB98
Frånluft	Ja	Kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Kolfilter OdourCleanPlus	Kan köpas som tillbehör
Antal lampor	2	Kolfilter OdourCleanPro	-
Flödesdynamisk effektivitetsklass	B	Serie och Tema	500
Belysningseffektivitetsklass	A	Kapacitet Min/Max/Int, m3/h	290/600/-
Recirkulering Min, m³/h	280	Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	52/69/-
Recirkulering Max, m³/h	490	Motortyp	Standard
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	63	Typ av kontroller	Tryckknappar
Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	72	Belysning	2, LED slinga
Produktnummer (PNC)	942 022 908	Min. avstånd till häll, elektrisk/gas	50/65

