


Låt hällen sköta fläkten

600 Hob2Hood® justerar automatiskt fläktens inställningar. När du lagar mat anpassas fläkten efter ändringarna du gör på hällen, så att du kan fokusera helt på matlagningen.

700 Hob2Hood® kontrollerar fläkten automatiskt. När du lagar mat justeras fläkten efter temperaturförändringarna du gör eller om du börjar använda mer än en zon. Så att du kan fokusera på att skapa läckra maträtter.

Produktfördelar
Hob2Hood®. Köksfläkt med handsfree-system

Med funktionen Hob2Hood® tänds fläktens belysning automatiskt när du slår på hällen. Medan du lagar mat anpassas fläkthastigheten efter hällens värmeinställningar, vilket effektivt avlägsnar matos.


ExtractionTech Plus. Avlägsnar matos effektivt

ExtractionTech Plus ser till att ditt kök hålls rent och fräscht varje gång du lagar mat. En högpresterande motor renar luften och avlägsnar oönskade lukter för en bättre matlagingsmiljö.


Kasta ljus på din matlagning med Pure Illumination

Pure Illumination ger intensiv och hållbar belysning för full synlighet under matlagningen. LED-lamporna lyser upp hela matlagningssytan och gör det enkelt att se varje detalj när du lagar mat.


Grease Filter Plus för effektiv prestanda

Grease Filter Plus ger effektiv fettfiltrering och bidrar till en renare matlagingsmiljö. Filtret är lätt att rengöra för hand eller i diskmaskin och bibehåller sin höga prestanda för bästa möjliga resultat.

Inga fler gissningar med aviseringar för filterunderhåll

Nu behöver du inte längre komma ihåg när du ska rengöra dina filter. Fläkten har ett praktiskt aviseringssystem som påminner dig när fett- och kolfiltret behövs rengöras – så att du slipper hålla koll själv.



- Typ av installation: Vägghängd designkåpa, bredd 90 cm
- Evakueringskapacitet (hög/låg): 465 / 290 m³/h
- Max. evakueringskapacitet (intensiv): 615 m³/h
- Ljudnivå min/max/intensiv: 51/62/67dB(A)
- Antal hastigheter: 3 + intensiv
- Typ av lampa och antal: LED, 2
- Perimetriskt utsug
- Elektroniska touchkontroller på glas, antal hastigheter: 3 + intensiv
- Hob2Hood
- Kallrasskydd
- Fettfilterindikator
- Kolfilterindikator
- Fettfiltertyp och antal: Aluminium, 2
- Evakuering eller recirkulation möjlig, om kolfilter (extra tillbehör) används
- Tvättbart LongLife-kolfilter kan köpas som extra tillbehör
- Kapacitet recirkulation, min/max/intensiv: 200/275/310 m³/h

Tekniska specifikationer

Färg	Svart	Ljudeffektnivå Recirkulering Max, dB (A)	71
Antal hastigheter	3 + intensiv	Produktnummer (PNC)	942 051 438
Typ av kontrollpanel	Touch på glas	EAN-kod	7332543825493
Lamptyp	LED	Nettovikt, kg	12.2
Energieffektivitetsklass	C	Bruttovikt, kg	18
Kapacitet, min/max/intensive (m ³ /h)	290/465/615	Mått HxBxD, mm	953x898x396
Ljudnivå_Min_Max_Intensiv_dB	51/62/67	Installation	Vägghängd designkåpa
Fettfiltereffektivitetsklass	F	Fettfilter	2
Min. avstånd till el.häll, cm	50	Typ av fettfilter	Aluminium, nät
Min. avstånd till gashäll, cm	54	Sladdlängd, (ca) m	1
Årlig energiförbrukning, kWh	105.3	Anslutningsstos, mm	150
Storlek	90	Spänning, V	220-240
Recirkulering	Ja	Kolfilter standard, OdourClean	Kan köpas som tillbehör
Frånluft	Ja	Kolfilter standard, OdourClean, modell	MCFB87
Ljusets färgtemperatur, kelvin (K)	3000	Kolfilter OdourCleanPlus, modell	MCFB79PL
Antal lampor	2	Kolfilter OdourCleanPro, modell	Finns inget till denna modell
Hob2Hood (H2H)	Ja	Kolfilter OdourCleanPlus	Kan köpas som tillbehör
Flödesdynamisk effektivitetsklass	D	Kolfilter OdourCleanPro	-
Belysnings effektivitetsklass	A	Serie och Tema	600
Recirkulering Min, m ³ /h	200	Kapacitet Min/Max/Int, m ³ /h	290/465/615
Recirkulering Max, m ³ /h	275	Ljudnivå Min/Max/Int, dB(A)	51/62/67
Recirkulering Intensiv, m ³ /h	310	Motortyp	Standard
Ljudeffektnivå Recirkulering Min, dB (A)	63	Typ av kontroller	Touch
		Belysning	2, LED

