

**En tillförlitlig och robust matlagningssupplelse**

De traditionella och robusta gjutjärnsplattorna går snabbt att värma upp och är en väldigt pålitlig partner i köket.

Traditionell and robust. Gjutjärnsplattor värms upp snabbt och är en robust och pålitlig partner i köket.

Produktfördelar**Solida gjutjärnsplattor – din pålitliga matlagningsspartner**

Klassiska solida gjutjärnsplattor gör matlagningen till en pålitlig, enkel upplevelse.

**Konventionell matlagning – pålitligt enkelt och bra att baka med**

Konventionell matlagning är alltid pålitlig och bekväm med jämn över- och undervärme som passar utmärkt till bakning.

**Svart emalj – slitstark och lätt att rengöra**

Svart emalj är det optimala materialet för ugnar. Robust, hållbart och lätt att rengöra – det underlättar tillagningsprocessen.

**En glaslucka som är enkel att rengöra**

Ugnsluckans glas är enkelt att rengöra. Man kan ta bort luckan och glaspanelerna helt för snabb rengöring.

Ugnen som är lättare och bekvämare att rengöra!

De flyttbara ugnsstegarna gör det lättare än någonsin att rengöra ugnen i de svåråtkomliga hörnen, på kortare tid och med mindre ansträngning.

- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Undervärme, Konventionell/traditionell matlagning, Snabbgrill, Bakning med fukt, Snabbvärme, SlowCook
- Spis med en ugn och häll
- Låda för praktisk förvaring av tex plåtar
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Ugns ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Emalj långpanna, 1 Krom
- Vänster zon fram: 2000W/180mm
- Vänster zon bak: 1000W/145mm
- Mitten zon fram:
- Mitten zon bak: No
- Höger zon fram: 1500W/145mm
- Höger zon bak: 1500W/180mm
- Höjden är justerbar för att spisen ska linjera snyggt med övrig köksinredning

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Rengöring	Svart slät emalj
Nettovolym, liter	60
Energiklass	A
Mått HxBxD	854-919x500x600
Plåt, max bakningsyta, cm ²	1164
Ugnsbelysning	1 lampa, Bak
Temperaturspann	50°C - 300°C
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.76
Maxtemperatur på lucka. K-värde	55
Lucklås	Ja
Tippskydd	Ja
Medföljande tillbehör	Tippskydd
Kabel/Kontakt	Ingen kabel/Ingen kontakt
Spänning, V	230
Max anslutningseffekt, W	8675
Säkring, A	3x16
Produktnummer (PNC)	943 005 552
EAN-kod	7332543841547

