

**Jämnt tillagat**

Tack vare ventilerad uppvärmning kan den här ugnen få bättre värmefördelning så att maten kan lagas jämnt och perfekt.

---

Tack vare ventilerad uppvärmning kan den här ugnen få bättre värmefördelning så att maten kan lagas jämnt och perfekt.

**Produktfördelar****Jämnt tillagat**

Tack vare ventilerad uppvärmning kan den här ugnen få bättre värmefördelning så att maten kan lagas jämnt och perfekt.

- Vred för fyra steglöst inställda zoner
- Hällkontroll med vred
- Ugnsfunktioner: Gratinering, Konventionell/traditionell matlagning, Torkning, Snabbgrill, Bakning med fukt, Pizza/Paj, Varmluft, Snabbgrill
- Spis med en ugn och häll
- Sval och barnsäker ugnslucka
- Lättrengjorda ugnsglas
- Kylfläkt
- Ugnens ventilation sitter baktill på hällen
- Medföljande tillbehör: 1 Emalj långpanna, 2 Emaljplåtar, 1 krom med upphöjda kanter
- Vänster zon fram: 1000/2200W/140/210mm
- Vänster zon bak: 1200W/145mm
- Mitten zon fram:
- Mitten zon bak: No
- Höger zon fram: 1800W/180mm
- Höger zon bak: 1800W/180mm
- Höjden är justerbar för att spisen ska linjera snyggt med övrig köksinredning

## Tekniska specifikationer

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Färg                                    | Vit                |
| Rengöring                               | Aqua Clean emalj   |
| Nettovolytm, liter                      | 73                 |
| Energiklass                             | A                  |
| Mått HxBxD                              | 850-936x696x600    |
| Plåt, max bakningsyta, cm2              | 1424               |
| Ugnsbelysning                           | 1 lampa, Bak       |
| Temperaturspann                         | 50°C - 275°C       |
| Funktionslås                            | Ja                 |
| Energiförbrukning, över/undervärme, kWh | 0.95               |
| Energiförbrukning, varmluft, kWh        | 0.82               |
| Maxtemperatur på lucka. K-värde         | 30                 |
| Lucklås                                 | Ja                 |
| Tippskydd                               | Ja                 |
| Medföljande tillbehör                   | Tippskydd          |
| Kabel/Kontakt                           | 1,4m sladd/Kontakt |
| Spänning, V                             | 400                |
| Max anslutningseffekt, W                | 10500              |
| Säkring, A                              | 3x16               |
| Produktnummer (PNC)                     | 947 941 539        |
| EAN-kod                                 | 7333394123240      |

