


Konsekvent, jämn tillagning varje gång

Ugnen 500 SurroundCook® är utrustad med en varmluftsfläkt som cirkulerar luften mer effektivt än en vanlig ugn, vilket ger en jämn tillagning utan att du behöver vända på plåten eller ugnformen.

Ugnen 500 SurroundCook® är utrustad med en varmluftsfläkt som cirkulerar luften mer effektivt än en vanlig ugn, vilket ger en jämn tillagning utan att du behöver vända på plåten eller ugnformen.

Produktfördelar
Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking


Multilevel Cooking lägger till ett tredje värmeelement för att du ska kunna baka på flera nivåer och få jämna resultat. Perfekt för att baka tre plåtar med kakor eller pajer samtidigt.


SET för perfekt timing

SET-funktionen ger dig guidning och exakt tidskontroll direkt via displayen. Ställ in fördröjd start eller välj när tillagningen ska avslutas – enkelt och smidigt.

Ångrengör ugnen med AquaClean


AquaClean använder vattenånga för effektiv rengöring utan starka kemikalier. Vattnet avdunstar i ugnens nedre del, och ångan löser upp envisa matrester och fett för en enkel och naturlig rengöring.


Snabb och effektiv, jämn tillagning

Vårt varmluftssystem gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas jämnt. Utan att behöva vända på formen.

Grillfunktion. För snabbare bryning och grillning


Grillfunktionen är snabbare än traditionell grillning – perfekt för gratinerade och krispiga rätter.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Pop in/Pop out-vred
- Kylfläkt
- Luckspärr
- Medföljande tillbehör: 1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj, 1 Krom
- Display med timer och start/stoppautomatik

Tekniska specifikationer

Färg	Pure black
Energiklass	A+
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550
Funktioner	Undervärme, Över/undervärme/traditionell matlagning, Upptining, Snabbgrill, Lätt, Bakning med fukt, Pizzaläge, Varmluft, Snabbgrill
Max anslutningseffekt, W	2790
Typ av timer	LED timer display utan matlagningstermometer
Nettovolym, liter	72
Rengöring	Aqua Clean emalj
Produktmått HxBxD, mm	594x594x569
Ugnskontroller	Pop in/out vred
Maxeffekt	2790
Temperaturspann	50°C - 275°C
Plåt, max bakningsyta, cm ²	1424
Ugnsbelysning	1 lampa, Bak
Energieffektivitetsindex EEI – Undre ugn	81.2
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.93
Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.69
Effekt lampa, W	40
Ugnen drivs med	EI

Typ	Inbyggnadsgugn
Bruttovikt, kg	29.5
Nettovikt, kg	28.5
Plåtar-övre ugn	1 Långpanna i emalj, 2 Plåtar grå emalj
Grillgaller-övre ugn	1 Krom
Ugnsstegar	Side grids Standard
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	Stickkontakt
Medföljande tillbehör	Skrudar
Ugnskavitet	Grå emalj
Antal ugnsutrymmen	1
Produktnummer (PNC)	949 286 103
EAN-kod	7333394115108
Matlagningstermometer	Nej
Tillbehör	1 Långpanna i emalj/2 Plåtar grå emalj/1 Krom/Skrudar

