


Full prestanda, uppkopplad och kompakt

Övervaka luftkvaliteten i ditt hem oavsett var du befinner dig med den kompakta, uppkopplade Pure 500 luftrenaren. Filtreringssystemet i 4 steg med spiralutlopp sprider jämnt den renade luften i hela rummet.

Övervaka luftkvaliteten i ditt hem oavsett var du befinner dig med den kompakta, uppkopplade Pure 500 luftrenaren. Filtreringssystemet i 4 steg med spiralutlopp sprider jämnt den renade luften i hela rummet.


Produktfördelar

Få renare luft med ett avancerat 4-steps filtreringssystem

HEPA-filtrering för att minska exponeringen för damm, mjäll från husdjur, träd- och gräspollen. 4-steps antibakterie-/virusfiltrering med förfilter och aktivt kol kan filtrera upp till 99,5 % av luftburna partiklar så små som 0,3 mikrometer (µm)


Känn dig lugn med luftkvalitetsdata alltid nära till hands

Tänk dig att alltid komma hem till renare luft. Smarta scheman, röststyrning och personligt dataflöde hjälper dig att få ut det mesta av din luftrenare. Du får enkelt besked om luftkvaliteten i ditt hem, oavsett var du befinner dig.


Rengör luften i ett rum på bara 10 minuter*


Spiralutloppet skapar en kraftig virvel som effektivt cirkulerar ren luft i hela rummet och filtrerar luften i ett 10 kvadratmeter stort rum på bara 10 minuter.


Fångar upp och neutraliserar effektivt virus och bakterier

Neutraliserar 99,99 % av de bakterier som fångas upp och filtrerar 99 % av luftburna virus* för att skydda dig och din familjs hälsa.

*Mätt på lägsta fläkthastighet en meter framför produkten

*Testad med Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae och Serratia marcescens enligt standarderna i GB 21551.2-2010 Bilaga B år 2021 och med influensavirus A H1N1: A/PR/8/34 (ATCC VR – 1469) Vårdcell: MDCK enligt ISO 18184: 2019 (E)


Tyst och lätt att lära sig: Rengör luften medan du sover

Du får sova lugnare. Med ett lågt ljud på endast 20 decibel i det tysta läget kan du låta luftrenaren vara på medan du sover.

- Luftkvalitetsindikator
- Ljussensor
- Filterindikator
- Wi-Fi

*Mätt på lägsta fläkthastighet en meter framför produkten

Tekniska specifikationer

| | | | |
|--|---|---|--------------|
| Färg | Shell White | Noise pressure range, 1 m, dBA, level 1st | 20 |
| Antal hastigheter | 3 | Max noise pressure 1m, dBA | 49 |
| Maskintyp | 4-stegsfiltrering: förfilter, antibakteriellt filter, förladdat äkta EPA12 filter, aktivt kolfilter | Weight_GrossNetKG | 4.5/3.4 |
| Energiförbrukning, W | 0.5 - 25 | Elkontakt | Stickkontakt |
| Maximal yta m2 (Boverket) | 45 | | |
| Uppkoppling | WiFi | | |
| Sladdlängd, (ca) m | 2 | | |
| Maximal yta m2 (US AHAM) | 18 | | |
| Ljudnivå vid steg 1/2/3/4/5, max dB(A) mätt 1m framför luftrenaren | 20/0/0/0/0 | | |
| Ljudnivå min-max (dB) | 20 - 20 | | |
| CADR (AHAM) rök/lukt, m3/h: | 215 | | |
| Produktmått H x B x D, mm | 405x234x234 | | |
| Typ av filter | Pre-charged True EPA12 | | |
| Elektronisk display | Ja | | |
| Nettovikt, kg | 3.4 | | |
| Sensorer | Air quality indicator, Light, PM 2.5 | | |
| Produktnummer (PNC) | 950 011 631 | | |
| EAN-kod | 7332543980901 | | |
| Familjenamn | Pure 500 | | |
| CADR (AHAM) pollen, m3/h: | 223 | | |
| CADR m ³ /h, Dust max AHAM | 252 | | |

