


Det enkla, anslutna sättet att hålla sig sval


Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylvyr tyst ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

Den portabla luftkonditioneringen Comfort 600 kylvyr tyst ner rummet med kall luft. Den nya Electrolux-appen och de intuitiva kontrollerna är enkla att använda och fönstersatsen är enkel att montera.

Produktfördelar

Enkel installation med fönstersats, enkel att styra via appen


Enkel montering med vår fönstersats – full kyleffekt på sommaren. Ställ in önskad temperatur och schemalägg dina favoritlägen på distans via Electrolux-appen.


Optimerad energiförbrukning

Vår portabla luftkonditionering erbjuder en energieffektiv nedkylning. Spara upp till 39 % mer energi med vår Premiumfönstersats¹ till följd av mindre infiltration².


¹ Premiumfönstersatsen säljs separat.

² Då rumstemperaturen är 26° C och den inställda temperaturen är 20 °C sparar du upp till 39 % energi genom att använda Premiumfönstersatsen istället för utan fönstersats. Internt test som gjorts i ett rum på 14 m², med relativ fuktighet på 60 % och en utomhustemperatur på 30 °C, inom 4 t 30 min


Sval luft, bekväm känsla.

Upplev en kraftfull sval luftström i tyst och lugn komfort tack vare en låg ljudnivå på 64 dB(A)³.


³Enligt ljudnivåteststandard: EN 12102-2013


Känn dig bekväm snabbt

Känn dig behagligt sval snabbt. Använd Premiumfönstersatsen¹ och kan du minska nedkylningstiden med 44 %.

¹Premiumfönstersatsen säljs separat.

² Då rumstemperaturen är 26° C och den inställda temperaturen är 24 °C, kommer du att nå den inställda temperaturen på 8 min om du använder Premiumfönstersatsen istället för på 20 min utan fönstersats. Interna tester gjorda i ett rum på 14 m² med relativ fuktighet på 60 % och utomhustemperatur på


Hållbar lösning som minskar enhetens klimatpåverkan

En hållbarare lösning: Köldmediet som används är hållbar R290-gas, som minskar den globala uppvärmningspotentialen från portabla luftkonditioneringar (GWP) med 99,8 % jämfört med luftkonditioneringar som använder R410a.

- Lägen: Auto, Kyla, Torka, Fläkt
- Avfuktning-funktion för ett skönare inomhusklimat
- Varmluften leds utomhus via den medföljande slangen (Ø140 mm x 1390 mm)

Tekniska specifikationer

Färg	Vit	Spänning, V	220-240
Display	LED Display	Produktnummer (PNC)	950 011 637
Energiklass, kylning	A	EAN-kod	7332543982295
Köldmedel	R290		
Användningsområde omgivande temp i grader C	5-35		
Temperaturspann vid användande	16-32		
Sladdlängd, (ca) m	1.8		
Avfuktning, liter/h	2		
Energiförbrukning, kWh/användning	1.6		
SEER, nedkylning, kW	2.6		
SEER, årlig energiförbrukning, kW	539		
Capacity kBTU	14		
Funktion	Endast kylning		
Max. indoor noise power, Cooling, dB (A)	64		
Dimensioner	802x493x415		
Timer, min	Ja		
Läge	Auto, Kyla, Torka, Fläkt		
Antal hastigheter	Auto, Hög, Låg, Mellan		
Nettovikt, kg	34		
Bruttovikt, kg	38		
Uppkoppling	WiFi		
Fjärrkontroll	Nej		
Kyleffekt, kW	4		

