700 Silent Portabel AC BTU 12000

ECU7878CSW





Kraftfull kylning – bland de tystaste i sin klass¹
Håll dig sval med 700 portabel AC – en allt-i-ett-lösning som kombinerar luftkonditionering, avfuktning, fläkt och luftrening. Utrustad med ny inverterteknik som ger högre prestanda och ultratyst komfort.

*Internt test av ljudtryck mätt vid lägsta fläkthastighet 1 meter framför produkten enligt standard GB7725. Jämförelse med multifunktionella luftkonditioneringsmodeller från de 30 ledande märkena för bärbara luftkonditioneringsapparater i Europa, inom prisintervallet 400–900 euro.

Håll dig sval med 700 Silent portabel AC – en allt-i-ett-lösning som kombinerar luftkonditionering, avfuktning, fläkt och luftrening. Utrustad med ny inverterteknik som ger högre prestanda och ultratyst komfort.

Produktfördelar



Precis temperaturkontroll med inverterteknik
Ny inverterteknik ger nedkylning med minimala temperaturvariationer. Den arbetar tyst och ger hög komfort – både dag och natt.



Smart kylning, smartare energianvändning
Spara energi med smart-läge, som automatiskt anpassar kylningen efter rummets förhållanden och kan minska energiförbrukningen med upp till 40 %¹ med ny inverteringsteknik. Produkten har energiklass A+** och använder det naturliga kylmedlet R290.

*Baserat på intern. test av energiförbr. vid användning av smartläge vs Electrolux 600 bärbar luftkonditionering med fast motor i hög fläkthastighet. Initiala förhållanden: 30 °C & 45 % relativ luftfuktighet.**Baserat på gällande EU-förordningar om energimärkning av luftkonditioneringsapparater.



Tystgående AC. Hela dagen, hela natten
Njut av behaglig kylning med en ljudnivå på endast 43 dB(A)¹. Den är så tyst att du kan sova gott, prata ostört eller bara njuta av lugnet hemma.



Bekväm 4-i-1 lösning för friskare och renare luft
Levererar kylning, fläkt, avfuktare och renare luft. Har HEPA-filtrering som kan filtrera upp till 97,7 % av luftburna föroreningar så små som 0,3 mikron, fånga upp till 99,99 % av bakterierna och inaktivera upp till 99,98 % av virusen, samtidigt som den avlägsnar upp till 80 liter fukt per dag*

¹Baserat på interna tester enligt standarden GB7725, där ljudtrycket mättes vid lägsta fläkthastighet, 1 meter framför produkten.

*Bakterier: ext. test på Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae & Serratia marcescens, stand GB 21551.2-2010, bilaga B.
Virus:ext. test på influensa A-virus A/PR8/34 H1N1 med ISO 18184: 2014 E.
Fukt: intern. test under förhållanden med 25 °C och 80 % relativ luftfuktighet



Smart design, smidig uppkoppling
Den nya smala designen med vertikal slang sparar upp till 53 % utrymme¹ i ditt hem. Smidiga hjul gör det enkelt att flytta enheten mellan rummen. Den är tillverkad av 28 %² återvunnen plast (av den totala plastmängden) och ansluts till appen för full kontroll – oavsett var du befinner dig.

- Lägen: Auto, Kyla, Torka, Fläkt
- Avfuktnings-funktion för ett skönare inomhusklimat
- Tyst läge
- Program i Appen; I Appen kan du ställa in Quiet Mode som är så tyst att du kan sova lugnt med 43 dB(A).

¹Jämfört med Electrolux 600 bärbar luftkonditionering när slangen placeras horisontellt rakt.
²Luftkonditioneringen är tillverkad av 8 % återvunnet material av produktens totala vikt exklusive förpackning, bestående av återvunnen plast.

Electrolux

700 Silent Portabel AC BTU 12000

ECU7878CSW

Tekniska specifikationer

Färg	Vit
Display	LED Display
Energiklass, kylning	A+
Area	41-49
Köldmedel	R290
Fläkthastighet innedel, m3/h	430/360/300
Temperaturspann vid användande	16-32
Sladdlängd, (ca) m	1.8
Avfuktning, liter/h	3.3
Energiförbrukning, kWh per timme	1.1
Kylning SEER-värde kW	3.1
SEER, årlig energiförbrukning, kW	252
Kapacitet kBTU	12
Funktion	Endast kylning
Max ljudnivå dB(A)	64
Dimensioner	795x460x415
Timer, min	Ja
Läge	Auto, Kyla, Torka, Fläkt
Antal hastigheter	Auto, Hög, Låg, Mellan
Nettovikt, kg	30
Bruttovikt, kg	33.5
Uppkoppling	WiFi
Fjärrkontroll	Nej
Fjärrkonstrollsinställningar	N/A
Kyleffekt, kW	3.4

Cooling Input (rated), kW	1400
Spänning, V	220-240
Produktnummer (PNC)	950 011 709
EAN-kod	7333394066097
Ljudtrycksnivå uppmätt inomus 1 m framför produkten	49,5/46/44,5/43