

# Produktinformationsblad

|                                           |                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Leverantörens namn eller varumärke</b> | AEG                                                          |
| <b>Leverantörens adress:</b>              | Electrolux - 26 al. Powstancow Slaskich 30-570 - Krakow - PL |
| <b>Modellbeteckning</b>                   | L7FBK842E 914550041                                          |

## Allmänna produktparametrar:

| Parameter                                                                                                                                                                    | Värde              |      | Parameter                                                                                                                                                                                                             | Värde      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| Nominell kapacitet <sup>(b)</sup> (kg)                                                                                                                                       | 8,0                |      | Mått i cm                                                                                                                                                                                                             | Höjd       | 85 |
|                                                                                                                                                                              |                    |      |                                                                                                                                                                                                                       | Bredd      | 60 |
|                                                                                                                                                                              |                    |      |                                                                                                                                                                                                                       | Djup       | 60 |
| Energieffektivitetsindex <sup>(b)</sup> EEI <sub>W</sub>                                                                                                                     | 68,8               |      | Energieffektivitetsklass <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                               | C          |    |
| Tvätteffektivitetsindex <sup>(b)</sup>                                                                                                                                       | 1,031              |      | Sköljeffektivitet (g/kg) <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                               | 4,9        |    |
| Energiförbrukning i kWh per program baserat på programmet eco 40–60 vid en kombination av halvfull och full maskin. Faktisk energiförbrukning beror på hur maskinen används. | 0,625              |      | Vattenförbrukning i liter per program baserat på programmet eco 40–60 vid en kombination av halvfull och full maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används och vattenhårdenheten. | 47         |    |
| Maximitemperatur inuti den behandlade textilen <sup>(b)</sup> (°C)                                                                                                           | Nominell kapacitet | 44   | Viktat återstående fuktinnehåll <sup>(b)</sup> (%)                                                                                                                                                                    | 53,0       |    |
|                                                                                                                                                                              | Halv               | 39   |                                                                                                                                                                                                                       |            |    |
|                                                                                                                                                                              | Fjärdedels         | 26   |                                                                                                                                                                                                                       |            |    |
| Centrifugeringshastighet <sup>(b)</sup> (varv/min)                                                                                                                           | Nominell kapacitet | 1351 | Centrifugerings effektivitetsklass <sup>(b)</sup>                                                                                                                                                                     | B          |    |
|                                                                                                                                                                              | Halv               | 1351 |                                                                                                                                                                                                                       |            |    |
|                                                                                                                                                                              | Fjärdedels         | 1351 |                                                                                                                                                                                                                       |            |    |
| Programtid <sup>(b)</sup> (h:min)                                                                                                                                            | Nominell kapacitet | 3:30 | Typ                                                                                                                                                                                                                   | fristående |    |
|                                                                                                                                                                              | Halv               | 2:45 |                                                                                                                                                                                                                       |            |    |
|                                                                                                                                                                              | Fjärdedels         | 2:45 |                                                                                                                                                                                                                       |            |    |
| Utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen <sup>(b)</sup> (dB(A) re1 pW)                                                                                   | 75                 |      | Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller <sup>(b)</sup> (centrifugeringsfasen)                                                                                                                                    | B          |    |
| Frånläge (W) (om tillämpligt)                                                                                                                                                | 0,30               |      | Standbyläge (W) (om tillämpligt)                                                                                                                                                                                      | 0,30       |    |
| Startfördröjning (W) (om tillämpligt)                                                                                                                                        | 4,00               |      | Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)                                                                                                                                                                     | 2,00       |    |

**Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti:** 24 månader

**Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln**

**NEJ**

## Ytterligare information:

-

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till kommissionens förordning (EU). 2019/2023 finns: <https://support.electroluxgroup.eu/external/PISlink/Products/914550041>

<sup>(b)</sup> För programmet eco 40–60.