

**GlassCare, ojämförbar**

Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700 GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena utan att gå sönder.

Dina glas står säkert och blir skinande rena med 700 GlassCare-diskmaskin. Våra unika SoftGrips och SoftSpikes håller glasen i exakt rätt position i övre korgen. I nedre korgen ser GlassHolder till att höga glas på fot blir rena utan att gå sönder.

Produktfördelar**Varje glas står säkert och blir skinande rent med GlassHolder**

GlassHolder är placerad i diskmaskinens nedre korg och är en säker plats för dina fínglas på fot. Den kan rymma upp till 4 glas på fot och kan justeras för att passa olika bredder.

**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

**Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska**

QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt skräddarsydda program. Välj programtid med slidern och lägg till eventuella valfria extrabehandlingar med bara en knapptryckning.

Tyst feedback, Beam on Floor

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

- XXL-utrymme
- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksysteem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Glashållare med SoftGrips i nedre korgen
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- Överkorg med: 2 fällbara stöd, 2 fällbara glasstöd, 2 SoftSpikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, GlassHolder, Handtag
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	700 PRO	Säkring, A	10
Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.6
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Längd tömningsslang, cm	180
Inbyggnadsmått	820-900x600x570	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Antal kuvert	13	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Ljudnivå (dB)	44	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
DoorFitKit	Nej	Sprayarm, typ	Standard
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner	GlassCare, XtraPower
QuickSelect	Level 2	Hjul/Fötter	3 justerbara fötter, 0 till 8 cm
SprayZone	-	Höjd Disklucka	670-820
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	1,5-10,0
Antal program	8	Nettovikt, kg	38.67
Antal temperaturer	4	Display	LED Display
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	EAN-kod	7332543749508
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 436 402
Energiklass	E		
Ljudklass	B		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	10.5		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		

