

**Diskmaskinen som pratar ditt språk**

Skräddarsydda diskresultat med bara en touch med 600 QuickSelect-diskmaskin. Använd reglaget för att välja programtid. Låt maskinen ta hand om resten. Att få ren disk har aldrig varit så enkelt.

Diskmaskinen som pratar ditt språk

Skräddarsydda diskresultat med bara en touch med 600 QuickSelect-diskmaskin. Använd reglaget för att välja programtid. Låt maskinen ta hand om resten. Att få ren disk har aldrig varit så enkelt.

Produktfördelar**Med QuickSelect behöver du inte gissa när du ska diska**

QuickSelect är det smidiga sättet att starta ditt skräddarsydda program. Välj programtid med slidern och lägg till eventuella valfria extrabehandlingar med bara en knapptryckning.

- AutoOff
- Touchkontroll
- Beam on Floor
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre korgen går att justera i höjdlöd, även då den är fullastad
- DoorFit kit medföljer
- Överkorg med: 2 Blue Soft Spikes, Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 fällbara tallriksstöd, Plastic coloured handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

**Tyst feedback, Beam on Floor**

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Enkel installation, PerfectFit

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	600 FLEX	Säkring, A	10
Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	1.5
Produktmått H x B x D, mm	818x596x550	Längd tömningsslang, cm	150
Inbyggnadsmått	820-880x600x550	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Antal kuvert	13	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Ljudnivå (dB)	46	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
DoorFitKit	Ja	Sprayarm, typ	Standard
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner	GlassCare, XtraPower
QuickSelect	Level 2	Hjul/Fötter	3 justerbara fötter, 0 till 8 cm
SprayZone	-	Höjd Disklucka	645-776
SoftSpikes	1 rad med SoftSpikes	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2,0-10,0
Antal program	8	Nettovikt, kg	33.55
Antal temperaturer	3	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	EAN-kod	7332543700448
Invändig belysning	Nej	Produktnummer (PNC)	911 536 462
Energiklass	E		
Ljudklass	C		
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		

