



FlexiBridge för maximal flexibilitet vid matlagning

FlexiBridges speciella matlagingsområde med fyra segment låter dig välja vilka segment som ska kopplas samman och få plats med allt från små till extrastora kokkärl.

FlexiBridges speciella matlagingsområde med fyra segment låter dig välja vilka segment som ska kopplas samman och få plats med allt från små till extrastora kokkärl.

Produktfördelar

Gå från att koka till att sjuda bara genom att flytta på pannan!

Med PowerSlide-funktionen kan du skapa ett speciellt matlagingsområde med fördefinierade värmtemperaturer. Som en följd kan du snabbt växla från kokning till sjudning utan att justera värmelägena.

- Induktionshäll
- Boosterfunktion
- PowerSlide-laga mat över tre temperaturzoner
- FlexiBridge
- Hob²Hood
- Timer
- OptiHeat
- Automax
- Ljudsignal som kan avaktiveras
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system
- Främre vänsterzon: 2300/3200W/220mm
- Bakre vänsterzon: 2300/3200W/220mm
- Främre högerzon: Booster 1400/2500W/145mm
- Bakre högerzon: Booster 1800W/2800W/180mm

Växlar direkt till exakt rätt temperatur

Med Directtouch kontrollerna på denna häll kan du snabbt växla till exakt rätt temperatur. Vidrör bara önskad nivå på kontrollen.

Fläkten som sköter sig själv

Hällens unika Hob2Hood-anslutningssystem kommunicerar trådlöst med Hob2Hood-fläktar och slår automatiskt på och reglerar fläkten och belysningen efter dina matlagingsbehov.



MaxiSense®-häll för flexibel matlagning

Zonerna på den här induktionshällen anpassar sig automatiskt till dina kokkärl och ger jämnt matlagingsresultat.

Yta som är enkel att rengöra

Hällens yta är helt plan och reptålig. Och eftersom ytan runt kastrullen förblir sval, kommer spill inte att värmas upp och fastna på ytan. Bara torka av för att hålla hällen ren.

Tekniska specifikationer

Typ av ram	Fasad 4 sidor
Typ av installation	Ovanpåliggande
Mått B x D (mm)	590x520
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	44x560x490
Antal kokzoner	4
Katrullavkänning	-
Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
3-steps restvärmeindikering	Ja
Bridge-funktion	-
FlexiBridge	Ja
PowerSlide	Ja
Autoavstängning	Ja
Ägglocka	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Övrigt	"cable: 3x4 ² for 1-phase connection with 32 A protection"
Färg	Svart
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Produktnummer (PNC)	949 597 627
EAN-kod	7332543711215

