



### Ökade möjligheter i din matlagning med MaxiSense®

Denna induktionshälls zoner kommer att anpassa sig automatiskt till storleken och formen på nästan alla kokkärl. Se bara till att ditt kokkärl täcker kryssmarkeringarna.

Denna induktionshälls zoner kommer att anpassa sig automatiskt till storleken och formen på nästan alla kokkärl. Se bara till att ditt kokkärl täcker kryssmarkeringarna.

## Produktfördelar

### Fläkten som sköter sig själv

Hällens unika Hob2Hood-anslutningssystem kommunicerar trådlöst med Hob2Hood-fläktar och slår automatiskt på och reglerar fläkten och belysningen efter dina matlagningsbehov.



### MaxiSense®-häll för flexibel matlagning

Zonerna på den här induktionshällen anpassar sig automatiskt till dina kokkärl och ger jämnt matlagningsresultat.



- Induktionshäll
- Boosterfunktion
- Stop+ Go funktion
- Hob<sup>2</sup>Hood
- Timer
- OptiHeat
- Automax
- Ljudsignal som kan avaktiveras
- Barnlås
- Funktionslås
- Enkel installation med snap-in system
- OptiFix™ gör hällen mycket lättinstallerad
- OptiFit Frame™, ny installationsram
- Främre vänsterzon: Booster 2300/3700W/210mm
- Bakre vänsterzon: Booster 1800/2800W/180mm
- Främre högerzon: Booster 1400/2500W/145mm
- Bakre högerzon: Booster 1800W/2800W/180mm

### Växlar direkt till exakt rätt temperatur

Med Directtouch kontrollerna på denna häll kan du snabbt växla till exakt rätt temperatur. Vidrör bara önskad nivå på kontrollen.

### Det mest effektiva sättet att få snabb värme

Med induktion behövs ingen förvärmning för att nå rätt temperatur, ett effektivt och snabbt sätt att laga mat.

### Snabbare uppvärmning när du behöver det

Den effektförstärkande funktionen hos denna häll är perfekt när du behöver ett snabbt uppkok. Med denna funktion blir det varmt extra fort.

#### Tekniska specifikationer

Typ av ram	Rostfrit stål
Typ av installation	Ovanpåliggande
Mått B x D (mm)	576x516
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	46x560x490
Antal kokzoner	4
Katrullavkänning	-
Hob2Hood	Ja
PowerBooster	Ja
Barnlås	Ja
3-steps restvärmeindikering	Ja
Bridge-funktion	-
FlexiBridge	-
PowerSlide	-
Autoavstängning	Ja
Ägglocka	Ja
Radie, mm	5
Displayfärg	Röd
Övrigt	"cable: 4x2,5 <sup>2</sup> for 2-phase connection with 2 x 16 A protection"
Färg	Svart
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Elkontakt	-
Produktnummer (PNC)	949 597 644
EAN-kod	7332543711376

