

# Produktinformationsblad

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Varumärke                                                                                                 | Electrolux           |
| Modellbeteckning                                                                                          | EFL10965OX 942150345 |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år)                                                                          | 77.7                 |
| Energieffektivitetsklass                                                                                  | B                    |
| Flödesdynamisk effektivitet                                                                               | 25.1                 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass                                                                         | B                    |
| Belysningseffektivitet (lux/W)                                                                            | 29                   |
| Belysningseffektivitetsklass                                                                              | A                    |
| Fettfiltreringseffektivitet (%)                                                                           | 86                   |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass                                                                         | B                    |
| Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h)                                       | 272/559              |
| Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m3/h)                                                      | 713                  |
| Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A)) | 50/67                |
| Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))                | 72                   |
| Effektförbrukningen i standby-läge (W)                                                                    | 0.49                 |
| Effektförbrukningen i frånläge (W)                                                                        | 0.49                 |

## INFORMATION ENLIGT EU 66/2014

| Attributnamn                                            | Symbol               | Värde                   | Enhet             |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Modellbeskrivning                                       |                      | EFL10965OX<br>942150345 |                   |
| Årlig energiförbrukning                                 | AEC <sub>fläkt</sub> | 77.7                    | kwh/a             |
| Tidsökningsfaktor                                       | f                    | 1.1                     |                   |
| Flödesdynamisk effektivitet                             | FDE <sub>fläkt</sub> | 25.1                    |                   |
| Energieffektivitetsindex                                | EEl <sub>fläkt</sub> | 65,0                    |                   |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt    | Q <sub>BEP</sub>     | 384,0                   | m <sup>3</sup> /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt          | P <sub>BEP</sub>     | 434                     | Pa                |
| Maximalt luftflöde                                      | Q <sub>max</sub>     | 713,0                   | m <sup>3</sup> /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt | W <sub>BEP</sub>     | 184.5                   | W                 |
| Märkeffekt för belysningssystemet                       | W <sub>L</sub>       | 5,0                     | W                 |
| Genomsnittlig belysning över kokytan                    | E <sub>medel</sub>   | 145                     | lux               |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge                 | P <sub>s</sub>       | 0.49                    | W                 |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge                    | P <sub>o</sub>       | 0.49                    | W                 |
| Ljudeffektnivå                                          | L <sub>WA</sub>      | 67                      | dB                |

### EN 61591: Köksfläktar för hushållsbruk – Funktionsprovning

EN 60704-2-13: Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål – Provningsmetod för bestämning av luftburet buller — Del 2-13: Särskilda fordringar på spisfläktar och spiskåpor

EN 50564: Elektrisk och elektronisk utrustning för hem och kontor – Mätning av låg elförbrukning

Anvisningar för en korrekt användning för att minska miljöpåverkan:

- Starta köksfläkten med min. hastigheten när du börjar tillagningen och låt den vara igång några minuter efter det att tillagningen har avslutats.
- Öka köksfläktens hastighet endast när det finns större mängder matos och ånga. Använd den/de intensiva hastigheten/hastigheterna endast under extrema situationer.
- Byt ut kolfilteret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Rengör fettfilteret när det är nödvändigt för att bibehålla en effektiv uppsugning av matos.
- Använd imkanalens max. diameter som anges i bruksanvisningen för att optimera effektiviteten och minska bullret maximalt.