

# Produktinformationsblad i enlighet med (EU) No

|                                                                                                           |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Varumärke                                                                                                 | AEG                  |
| Modellbeteckning                                                                                          | TH84CC23CZ 949598326 |
| Årlig energiförbrukning (kWh/år)                                                                          | 32.7                 |
| Energieffektivitetsklass                                                                                  | A+                   |
| Flödesdynamisk effektivitet                                                                               | 32                   |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass                                                                         | A                    |
| Belysningseffektivitet (lux/W)                                                                            |                      |
| Belysningseffektivitetsklass                                                                              |                      |
| Fettfiltreringseffektivitet (%)                                                                           | 85.1                 |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass                                                                         | B                    |
| Luftflöde vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (m3/h)                                       | 270/550              |
| Luftflöde vid intensiv eller boostinställning (m3/h)                                                      | 650                  |
| Luftburet akustiskt A-viktat ljudeffektutsläpp vid minimi- och maximihastighet under normalt bruk (dB(A)) | 50/66                |
| Luftburet akustiskt A-vägt bullereffektutsläpp vid intensiv eller boostinställning (dB(A))                | 69                   |
| Effektförbrukningen i standby-läge (W)                                                                    | -                    |
| Effektförbrukningen i frånläge (W)                                                                        | 0.49                 |